

FICHE PRODUIT

Accel XLD 5 SAE 40 Huile moteur monograde

Spécifications : API CD

Description

Accel XLD 5 SAE 40 est une huile monograde conventionnelle pour moteurs diesel.

Avantages

Accel XLD 5 apporte une protection au moteur dans des conditions de fonctionnement variées. Elle protège les moteurs contre l'usure et la corrosion, permettant celui-ci de rester dans un état de fonctionnement stable

Applications

Accel XLD 5 est recommandée pour la lubrification des moteurs diesel nécessitant les niveaux de performance API CD

Caractéristiques typiques

	Méthodes	Accel XLD 5
Grade SAE		40
Viscosité @ 40°C – cSt	ASTM D 445	141
Viscosité @ 100°C – cSt	ASTM D 445	14.2
Indice de viscosité	ASTM D 2270	98
TBN - mg KOH/g	ASTM D 2896	7
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	- 15
Point d'éclair °C	ASTM D 92	224
Densité @ 20°C - kg/l	ASTM D 4052	0,89

Hygiène et sécurité

Ce produit utilisé selon nos recommandations et pour l'application prévue ne présente aucun risque particulier. Une fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

