

FICHE PRODUIT

DeoMAX DM 5 SÉRIE

Huiles moteur monogrades de haute performance

Spécifications : API CF

Description

La **DeoMax DM5** série est une famille d'huiles monogrades, de grade varié **SAE 30,40 et 50**, destinée aux moteurs Diesel. Ces lubrifiants sont formulés à partir d'huiles de base haute performance et d'additifs sélectionnés. Ces produits sont spécialement conçus pour les moteurs à turbocompresseur et à aspiration naturelle lorsqu'une huile monograde est préconisée, fonctionnant dans des conditions sévères sur route et chantier.

Avantages

Les huiles **DeoMax DM5** présentent les avantages suivants :

- Bonne protection contre l'usure des moteurs,
- Contrôle étendu des dépôts,
- Propreté plus importante et durée de vie plus longue des moteurs.

Applications

- Moteurs de poids lourds et d'utilitaires légers,
- Moteurs de matériels de Travaux Publics, y compris les équipements de construction, de carrière et agricoles.

Caractéristiques typiques

	Méthodes	DM 5 SAE 30	DM 5 SAE 40	DM 5 SAE 50
Grade SAE		30	40	50
Viscosité @ 40°C - cSt	ASTM D 445	109	142	199
Viscosité @ 100°C - cSt	ASTM D 445	12	14.2	17.8
Indice de viscosité	ASTM D 2270	95	95	97
TBN - mg KOH/g	ASTM D 2896	7.5	7.5	7.5
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	- 18	-18	-18
Point d'éclair °C	ASTM D 92	236	254	270
Densité @ 20°C - kg/l	ASTM D 4052	0.893	0.899	0.901

Hygiène et sécurité

Ce produit utilisé selon nos recommandations et pour l'application prévue ne présente aucun risque particulier. Une fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

