

FICHE PRODUIT

Accel XL10 SAE 20W-50 Huile moteur multigrade de très haute performance

Spécifications : API SL/CF

Description

Accel XL10 est une huile conventionnelle de haute performance de grade **SAE 20W-50** qui répond aux dernières spécifications requises pour les moteurs essence et diesel modernes.

Avantages

Formulée à partir d'huiles de base minérales de qualité supérieure et d'un système d'additivation performant, **Accel XL10** protège les moteurs et les maintient dans un excellent état de propreté. Son utilisation évite la formation de dépôts, de boues et de vernis et permet de combattre l'usure et la corrosion quelle que soit la conduite adoptée.

Applications

Accel XL10 est recommandée pour la lubrification des moteurs essence et diesel modernes nécessitant les niveaux de performance **API SL/CF**.

Caractéristiques typiques

	Méthodes	Accel XL IO
Grade SAE		20W-50
Viscosité @ 40°C - cSt	ASTM D 445	179
Viscosité @ 100°C - cSt	ASTM D 445	19
Indice de viscosité	ASTM D 2270	127
TBN - mg KOH/g	ASTM D 2896	6.9
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	-27
Point d'éclair °C	ASTM D 92	238
Densité @ 20°C - kg/l	ASTM D 4052	0.882

Hygiène et sécurité

Ce produit utilisé selon nos recommandations et pour l'application prévue ne présente aucun risque particulier. Une fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

