

# FICHE PRODUIT

## Accel XLD 10 SAE 15W-40

### Huile moteur multigrade de haute performance pour véhicules de tourisme

Spécifications : API CF-4/SJ

#### Description

Formulée à partir d'huiles de base minérales de qualité supérieure et d'un système d'additivation performant, **Accel XLD 10** est une huile conventionnelle de haute performance de grade **SAE 15W-40** qui répond aux dernières spécifications requises pour les moteurs diesel et essences modernes.

#### Avantages

**Accel XLD 10** protège les moteurs et les maintient dans un excellent état de propreté. Son utilisation évite la formation de dépôts, de boues et de vernis et permet de combattre l'usure et la corrosion quelle que soit la conduite adoptée.

#### Applications

**Accel XLD 10** est recommandée pour la lubrification des moteurs diesel et essences modernes nécessitant les niveaux de performance **API CF-4/SJ**

#### Caractéristiques typiques

	Méthodes	Accel XLD IO
Grade SAE		15W-40
Viscosité @ 40°C - cSt	ASTM D 445	104
Viscosité @ 100°C - cSt	ASTM D 445	13.8
Indice de viscosité	ASTM D 2270	139
TBN - mg KOH/g	ASTM D 2896	9.1
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	-24
Point d'éclair °C	ASTM D 92	220
Densité @ 20°C - kg/l	ASTM D 4052	0.881

#### Hygiène et sécurité

Ce produit utilisé selon nos recommandations et pour l'application prévue ne présente aucun risque particulier. Une fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

