

FICHE PRODUIT

Gear Oil HD 80W-90 **Huile Transmission de Haute Performance**

Specifications : **API GL-4**

Description

Gear Oil HD 80W-90 est une huile de haute performance pour les transmissions mécaniques, élaborée à partir d'huile de base de haute qualité et d'additifs soigneusement sélectionnés. Elle est recommandée pour les transmissions, les différentiels et réductions finales des camions lourds et engins.

Avantages

Gear Oil HD 80W-90 présente les avantages suivants :

- Prolongation de la durée de vie des engrenages et des roulements grâce à sa bonne stabilité thermique et sa résistance à l'oxydation.
- Capacité de charge fiable, bonne protection contre l'usure et réduction de coût de maintenance.
- Protection anti-rouille et anticorrosion pour une protection et un contrôle de l'usure dans des conditions de fonctionnement difficiles.
- Excellente propriété anti-mousse pour l'amélioration de la lubrification et la longévité des joints

Applications

Essieux, transmissions manuelles, différentiels et réductions finales requérant un niveau **API GL-4**.

- Autres applications auto motives et industrielles fonctionnant dans des conditions normales ou sévères.

Caractéristiques typiques

	Méthodes	Gear Oil HD
Grade SAE		80W-90
Viscosité à 40°C – cSt	ASTM D 445	137.7
Viscosité à 100°C – cSt	ASTM D 445	15.6
Indice de viscosité	ASTM D 2270	95
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	-24
Point d'éclair °C	ASTM D 92	200
Densité à 20°C - kg/l	ASTM D 4052	0,889

Les valeurs des caractéristiques figurant dans le tableau ci-dessus sont des valeurs typiques données à titre indicatif