

FICHE PRODUIT

Lubix MP

Graisse Multiservice de grande stabilité insoluble dans l'eau et à usage multiple

Caracteristiques

Caractéristiques	Méthode	Unités	Multiservice
Couleur	visuelle		Brune
Savon			Lithium-Calcium
Grade NLGI			2
Point de goutte	ASTMD 566	°C	> 160
Nature de l'huile de base			Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40°C	ASTMD 445	mm ² /s	120
Température d'utilisation		°C	-20 à +130

Applications

La **Lubix MP** est destinée à la lubrification de paliers lisses, canes, glissières et paliers roulement fonctionnant dans des conditions normales de charge et de température.

La **Lubix MP** peut être utilisée en industrie, travaux publics, transports, machinisme agricole et dans l'automobile pour le graissage de roulements, paliers lisses, rotules, articulations, cardans ...etc.

Avantages

Développée à partir d'un savon Lithium-Calcium **Lubix MP** possède une bonne polyvalence d'emploi. **Lubix MP** se caractérise par :

- Un point de goutte élevé,
- Une bonne stabilité à l'oxydation pour une utilisation jusqu'à 130°C en continu,
- Une grande résistance à l'eau
- Une bonne stabilité mécanique sous-dé lavage

Grâce à l'ensemble de ses caractéristiques et son bon rapport qualité/prix **Lubix MP** permet une lubrification économique tout en préservant le matériel.

