

# FICHE PRODUIT

## Accel XL5 SAE 20W-50 Huile Moteur Multigrade

Spécifications : SF/CC

### Description

**Accel XL5** est une huile moteur de haute qualité pour tous les types de véhicules.

**Accel XL5** réduit l'usure du moteur et le protège contre la formation de la rouille et le dépôt de matières nocives (suie, vernis, laques,...).

### Avantages

- Protège les moteurs contre l'usure.
- Garantit une excellente protection des moteurs dans des conditions de fonctionnement normales.
- Réduit la consommation d'huile.

### Applications

**Accel XL5** est recommandée pour la lubrification des moteurs essences nécessitant un niveau de performance **SF/CC**. Elle peut être utilisée pour les moteurs des véhicules utilitaires de faible charge.

### Caractéristiques typiques

	Méthodes	Accel XL5
Grade SAE		20W-50
Viscosité @ 40°C - cSt	ASTM D 445	171
Viscosité @ 100°C - cSt	ASTM D 445	19.0
Indice de viscosité	ASTM D 2270	127
TBN - mg KOH/g	ASTM D 2896	7
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	-18
Point d'éclair °C	ASTM D 92	238
Densité @ 20°C - kg/l	ASTM D 4052	0,887

### Hygiène et sécurité

Ce produit utilisé selon nos recommandations et pour l'application prévue ne présente aucun risque particulier. Une fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

