

FICHE PRODUIT

Quench Oil A

Huile de Trempe froide

Description

Quench Oil A est une huile de trempe rapide haut de gamme conçue pour offrir un rendement supérieur et une longue durée de vie utile dans le cadre des opérations de trempe.

Elle est formulée de telle façon à optimiser la durée de vie utile tout en assurant un contrôle fiable de la vitesse de trempe et une propreté supérieure et régulière des pièces

Avantage

- Vitesse de trempe rapide et contrôlée : Plus de régularité quant aux résultats pour réduire le gaspillage dû aux pièces non conformes aux spécifications de dureté
- Bonne résistance à l'oxydation : Longue durée de vie de l'huile à températures élevées de circulation, pour espacer les vidanges et réduire les temps d'arrêt pour maintenance

Applications

- Quench Oil A est préconisée pour les aciers ordinaires et alliés, c'est-à-dire aussi bien les aciers durs que les aciers de trempe calmés.

Caractéristiques Typiques

	Méthodes	Quench Oil A
Density @ 15°C - kg/l	ASTM D 4052	0.855
Viscosité @ 40°C - cSt	ASTM D 445	22.45
Viscosité @ 100°C - cSt	ASTM D 445	4.44
TAN-mg KOH/g	ASTM D 664	0.25
Cendres sulfatées, %m	ASTM D 874	0.18
TBN - mg KOH/g	ASTM D 2896	2.59
Point d'éclair °C	ASTM D 92	219
Taux de Refroidissement. max., °C/min (à °C)	-	83.77 (638.95)
Temps pour atteindre en secondes:		
600 °C		5.55
400°C,	-	9.900
200°C		42.450



FICHE PRODUIT

Hygiène et sécurité

Ce produit utilisé selon nos recommandations et pour l'application prévue ne présente aucun risque particulier. Une fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.



Libya Oil Tunisie

Av. de la Bourse - Imm. Horizon - Cité les Pins, B.P.196 - Les Berges du Lac II - 1053 Tunis
Tél.: 70 01 55 00 - Fax : 70 01 55 44 - Service Carte : Tél 70 01 55 20/21 - Fax 70 01 55 48

NOUS DONNONS DU SENS À VOTRE ROUTE