

FICHE PRODUIT

Gear Oil BV 75W-80

Huile Moteur Synthétique de très Haute Performance

Description

Oilibya Gear Oil BV 75W-80 est une huile engrenages très haute performance pour ponts hypoides, réducteurs et boîtes de vitesse manuelles exigeant les performances définies par les spécifications API GL-5 dans le grade de viscosité 75W-80.

Oilibya Gear Oil BV 75W-80 assure une excellente protection contre l'usure adhésive en raison de ses propriétés Extrême Pression. Ce produit offre également une très bonne résistance à l'usure corrosive, notamment vis-à-vis des alliages cuivreux constitutifs des synchros des boîtes de vitesse.

Performances

Les performances de l'huile **Oilibya Gear Oil BV 75W-80** répondent aux performances définies par les spécifications suivantes : · API GL-5

Caractéristiques physicochimiques

Caractéristiques	Méthode	Unité	Résultats	Limites SAE J306
Densité à 15°C	ASTM D4052	-	0,856	
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8,9	7 ≤ ≤ 11
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	49,6	
Indice de Viscosité	ASTM D2270	-	161	
Viscosité cinématique à 100°C après KRL	CEC L-45-T-93	mm ² /s	> 8	7 min.
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	passé	1500 00 max
Teneurs en éléments : · Phosphore	ASTM D4927	% m	0,051	

Précautions, stockage, manipulation

Ne pas stocker à proximité de sources de chaleur. Il est recommandé de ne pas dépasser 30°C lors du stockage longue durée et de 50°C lors des manipulations.

Ce produit utilisé selon nos recommandations et pour l'application prévue ne présente aucun risque particulier. Une fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

